



Modelle	RX7330P-EU		RX7330PC-GE	
		Überrollbügel		Werkskabine
Motor				
Hersteller		KIOTI		KIOTI
Steuerung		elektronisch (CRDI)		elektronisch (CRDI)
Abgasstufe		5		5
Maximalleistung (ECE-R120)	PS (kW)	74,1 (54,5)		74,1 (54,5)
Anzahl Zylinder		4		4
Hubraum	ccm	2.435		2.435
Nenn Drehzahl	U/min	2.600		2.600
Turbolader		ja		ja
Kraftstofftank	ℓ	85		95
Antriebsstrang				
Getriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen		24/24 V/R		24/24 V/R
Shuttle-Typ		Powershuttle		Powershuttle
Kriechgänge		Std.		Std.
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	km/h	0,17 - 37,86		0,17 - 37,86
Vierradantrieb		Std.		Std.
Differenzialsperre		Std. (Hinterachse)		Std. (Hinterachse)
Lenkungstyp		Hydr. Servolenkung		Hydr. Servolenkung
Zapfwelle				
Heckzapfwelle	U/min	540/540E		540/540E
Höchstleistung	PS	62,9		62,9
Heckzapfwellenschaltung		el. hydr. lastschaltbar		el. hydr. lastschaltbar
Frontzapfwelle (von Motor)	U/min	Opt. 1.000		Opt. 1.000
Hydraulik				
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten		1 (Std.)		3 (Std.)
Kreuzhebelsteuergerät		Std.		Std.
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte		4		5
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung)	ℓ/min	72,8 (41,6 / 31,2)		72,8 (41,6 / 31,2)
Arbeitsdruck	bar	190		190
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)				
Regelung		Positions-, Zugkraft-, Mischregelung		Positions-, Zugkraft-, Mischregelung
Kategorie		Kat 2		Kat 2
Hubkraft maximal	kg	3.075		3.076
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	2.935		2.936
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	2.195		2.195
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)				
Erhältlich		Opt.		Opt.
Kategorie		Kat 2		Kat 2
Abmessungen				
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung)	mm	3.715		3.715
Gesamtbreite (bei kleinster Spur)	mm	1.960 (Ackerstollenber.)		1.960 (Ackerstollenber.)
Gesamthöhe (Überrollbügel)	mm	2.819 (Ackerstollenber.)		-
Gesamthöhe (Kabine)	mm	-		2.686 (Ackerstollenber.)
Radstand	mm	2.130		2.130
Min. Bodenfreiheit	mm	433 (Ackerstollenber.)		433 (Ackerstollenber.)
Gewicht (m. Überrollbügel)		2.540		-
Gewicht (m. Kabine)	kg	-		2.745
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	4.450		4.800
Zul. Achslast vorne (max.)	kg	2.200		2.200
Zul. Achslast hinten (max.)	kg	3.100		3.100
Anhängelasten				
B1 - ungebremst	kg	2.700		2.700
B2 - auflaufgebremst	kg	7.000		7.000
Extras				
Klimaanlage		-		Std.
Schwenkbare Lenksäule		Std.		Std.
Luftfederter Fahrersitz		-		Std.
Kupplungsknopf an Schalthebel		-		Std.