



Modelle		ZXR54-EU	ZXC54SE-EU
Motor			
Einsatzbereich		Privatgebrauch	Gewerblich
Hersteller / Typ		Briggs & Stratton Professional Series™	Briggs & Stratton Commercial Series™
Maximalleistung	hp (kW)	24 (17.89)	25 (18.64)
Hubraum	ccm	724	724
Choke		Auto	Manuell
Kraftstoffart		Benzin	Benzin
Kraftstofftank	ℓ	28,4 (1 Tank, linke Seite)	47,3 (2 Tanks, links & rechts)
Mähdeck			
Schnittbreite	cm	137	137
Schnitthöhe	mm	38 - 127	38 - 127
Typ		Geschweißt	Geschweißt
Auswurf		Seitlich (Auswurfkanal aus Formgummi)	Seitlich (Auswurfkanal aus Formgummi)
Aushub		Mechanisch über ergonomisch angeordnetes Fußpedal	Mechanisch über ergonomisch angeordnetes Fußpedal
Anzahl Tasträder (V/H)		6 (4/2)	6 (4/2)
Mulchkit		Optional	Optional
Antriebsstrang			
Hersteller / Typ		Hydrogear ZT2800	Hydrogear ZT3400
Antriebswellen (Stärke)	mm	25,4	28,6
Ausgangsdrehmoment	Nm	406	677
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	km/h	12,9	16,1
Handbremse		In Achse integriert	In Achse integriert
Zapfwelle			
Schaltung		elektronisch	elektronisch
Kupplung		Standard	Heavy Duty
Elektrik			
Bordspannung	Volt	12	12
Abmessungen			
Länge	mm	2.050	2.050
Breite (Reifen zu Reifen)	mm	1.278	1.303
Breite (inkl. Auswurfkanal)	mm	1.711	1.711
Höhe (inkl. Klappbügel)	mm	1.791	1.816
Radstand	mm	1.232	1.232
Leergewicht	kg	413	434
Bereifung			
vorne		13x5-6	13x6.5-6
hinten		22x9,5-10	23x10,5-12
Sitz			
Federung		-	Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne
Horizontale Verstellung		Standard	Standard
Rückenlehne		Normal	Extra hoch
Armlehnen		Standard	Standard
Sicherheit			
Klappbügel		Standard	Standard
Kontaktschalter Sitz		Standard	Standard
Codierter Starter		Standard	Standard
Extras			
LED-Arbeitscheinwerfer		Optional	Standard
Zusatzarbeitscheinwerfer		Optional	Optional
Zusatz-Mähwerktasträder		Optional	Optional
Zugöse hinten		Optional	Standard
Flächenleistung			
bei 80% Produktivität	ha/h (ca.)	1,41	1,76