



Modelle		CS2220U-EU Überrollbügel	CS2510H-EU Überrollbügel / Kabine	CS2520H-GE Überrollbügel / Kabine
Motor				
Hersteller		KIOTI	KIOTI	KIOTI
Steuerung		mechanisch	mechanisch	mechanisch
Abgasstufe		5	5	5
Maximalleistung (ECE-R120)	PS (kW)	21,3 (15,7)	24,8 (18,3)	24,8 (18,3)
Anzahl Zylinder		3	3	3
Hubraum	ccm	1.007	1.007	1.007
Nenn Drehzahl	U/min	3.200	3.200	3.200
Turbolader		nein	nein	nein
Kraftstofftank	ℓ	23,5	25,5	25,5
Antriebsstrang				
Getriebe		Schaltgetriebe	HST	HST
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen		6/2 V/R	2 Stufen	2 Stufen
Shuttle-Typ		1 & R synchronisiert	-	-
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts)	km/h	1,1-19,3	0-16,5	0-15,4
Vierradantrieb		Std.	Std.	Std.
Differenzialsperre		Std. (Hinterachse)	Std. (Hinterachse)	Std. (Hinterachse)
Lenkungsstyp		Hydr. Servolenkung	Hydr. Servolenkung	Hydr. Servolenkung
Zapfwelle				
Heckzapfwelle	U/min	540	540	540
Höchstleistung	PS	17,6	18,7	18,7
Heckzapfwellenschaltung		über Fußkupplung	mech. lastschaltbar	el. hydr. lastschaltbar
Zwischenachszapfwelle	U/min	Std. 2.200	Std. 2.200	Std. 2.200
Frontzapfwelle (von Zwischenachs)	U/min	- -	Opt. 2.200	Opt. 2.200
Frontzapfwelle (von Motor)	U/min	- -	- -	- -
Hydraulik				
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten		1 (Opt.)	1 (Std.)	1 (Std.)
Kreuzhebelsteuergerät		mit Frontlader	mit Frontl. o. Frontkrafth.	Std.
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte		3	3	3
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung)	ℓ/min	25,7 (18,6 / 7)	25,7 (18,6 / 7)	26,4 (18,7 / 7,7)
Arbeitsdruck	bar	140	140	140
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)				
Regelung		hydr. verstellbar	hydr. verstellbar	hydr. verstellbar
Kategorie		Kat 1	Kat 1	Kat 1
Hubkraft maximal	kg	877	877	871
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	715	715	715
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg)	kg	318	318	318
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)				
Erhältlich		-	Opt.	Opt.
Kategorie		-	Kat 0	Kat 0
Abmessungen				
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung)	mm	2.623	2.523	2.523
Gesamtbreite	mm	1.185 (Rasenber.)	1.185 (Rasenber.)	1.185 (Rasenber.)
Gesamthöhe (Überrollbügel)	mm	2.285 (Rasenber.)	2.285 (Rasenber.)	2.285 (Rasenber.)
Gesamthöhe (Kabine)	mm	-	1.990 (Rasenber.)	1.981 (Rasenber.)
Radstand	mm	1.500	1.400	1.400
Min. Bodenfreiheit	mm	234 (Rasenber.)	234 (Rasenber.)	234 (Rasenber.)
Gewicht (m. Überrollbügel)	kg	710	700	705
Gewicht (m. Kabine)	kg	-	900	918
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.360	1.225	1.295 -1.540
Zul. Achslast vorne (max.)	kg	650	650	650
Zul. Achslast hinten (max.)	kg	1.000	1.000	1.000
Anhängelasten				
B1 - ungebremst	kg	330	330	330
B2 - auflaufgebremst	kg	2.000	2.000	2.000
Extras				
Klimaanlage		-	-	-
Schwenkbare Lenksäule		-	-	Std.
Cruise Control (Tempomat)		-	Opt.	Opt.
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung)		-	Opt.	Opt.
Stationärer Zapfwellenbetrieb		Std.	-	Std.